

F9/F10

User Manual

www.FirewallAlarm.ir

FIRE WALL
Security System



راهنمای نصب و راه اندازی

فهرست

نصب دستگاه
امکانات دستگاه

۶	۱- چراغ های نمایشگر وضعیت
۶	AC - ۱-۱
۶	BAT - ۲-۱
۶	TEL - ۳-۱
۶	GSM - ۴-۱
۶	ARM - ۵-۱
۶	S.ARM - ۶-۱
۷	ALARM - ۷-۱
۷	Z1,Z2,...,Z8 - ۸-۱
۷	۲- صفحه نمایش فارسی
۷	۳- صفحه کلید
۷	۴- ترمینال های ورودی / خروجی دستگاه
۷	IN1-,IN2-,...,IN6- - ۱-۴
۸	IN7+,IN8+ - ۲-۴
۸	INT.MIC - ۳-۴
۸	EXT.MIC - ۴-۴
۸	OUT1,OUT2,...,OUT7 - ۵-۴
۸	TELEPHONE - ۶-۴
۹	+SPK GND +SIR - ۷-۴
۹	+BAT GND +AUX - ۸-۴
۹	۵- سطح دسترسی کاربران
۹	۱-۵ - رمز رئیس
۹	۲-۵ - رمز مدیران
۱۰	۶- بخش بندی دستگاه
۱۰	۷- انواع حالت های زون
۱۰	۱-۷ - حالت نرمال
۱۱	۲-۷ - حالت تأخیری
۱۱	۳-۷ - حالت ۲۴ ساعته
۱۱	۴-۷ - حالت دینگ دانگ
۱۱	۵-۷ - حالت مخفی

فهرست

۱۲	- تاخیر صفحه کلید
۱۲	- زمان زون تاخیری
۱۲	۰ - مدل تحریک تلفن کننده
۱۳	۱ - تحریک لبه (Edge)
۱۳	۲ - تحریک سطح (Level)
۱۳	۱ - ولتاژ باتری و خروجی AUX
۱۳	۲ - پیغام های صوتی دستگاه
۱۳	۳ - هشدار برق شهر
۱۳	۴ - هشدار ضعیف شدن باتری
	نحوه عملکرد دستگاه
۱۴	۱ - ریموت
۱۴	۲ - صفحه کلید
۱۴	۱ - ۲ - کنترل دزدگیر
۱۴	۲ - برنامه ریزی دستگاه
۱۵-۱۶	سیم بندی دستگاه
۱۷	۳ - پیامک
۱۷	۱ - کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران
۱۸	۲ - کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس
۱۹	۴ - نرم افزار اندروید و iOS
۱۹	۵ - تلفن کننده
۱۹	۶ - کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک
۱۹	۷ - ریست اضطراری رمزها
	برنامه ریزی دستگاه
۲۰	۸ - تنظیمات تلفن کننده
۲۰	۱ - مشاهده، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن
۲۰	۲ - تغییر کد شهر
۲۱	۳ - تغییر کد کشور
۲۱	۴ - تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت)
۲۱	۵ - تست تماس و پیامک
۲۲	۶ - تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم کارت
۲۲	۷ - شارژ کردن سیم کارت
۲۲	۸ - چک کردن شارژ سیم کارت
۲۳	۹ - تغییر مدل تحریک

فهرست

۲۳	۱۰-۱- کترل تلفن کننده سیم کارتی
۲۳	۱۱-۱- کترل تلفن کننده خط ثابت
۲۴	۱۲- تنظیمات تجهیزات بی سیم
۲۴	۱-۲- کد کردن ریموت
۲۴	۲-۲- مشاهده و پاک کردن ریموت
۲۴	۳-۲- کد کردن سنسور
۲۵	۴-۲- مشاهده و پاک کردن سنسور
۲۵	۴-۳- تنظیمات دزدگیر اماکن
۲۵	۳-۱- تغییر خروجی صدای تحریک
۲۶	۲-۳- تغییر زمان صدای تحریک
۲۶	۳-۳- تغییر خروجی صدای قفل و باز
۲۷	۴-۳- تغییر نوع زون ها
۲۷	۵-۳- تغییر زمان تاخیر صفحه کلید
۲۷	۶-۳- تغییر زمان زون تاخیری
۲۸	۴- تنظیمات اصلی دستگاه
۲۸	۱-۴- تنظیم ساعت و تاریخ
۲۸	۲-۴- تغییر رمزها
۲۸	۳-۴- ریست کلی
۲۹	۴-۴- چک کردن سریال دستگاه
۲۹	۴-۵- چک کردن وضعیت دستگاه
۲۹	۵- تنظیمات صوتی
۲۹	۱-۵- ضبط کردن صدا
۲۹	۲-۵- چک کردن صدا
۳۰	۶- تنظیمات کارهای اتوماتیک
۳۰	۷- تنظیمات خروجی ها
۳۰	۱-۷- حالت دائم
۳۰	۲-۷- حالت لحظه‌ای

- ۱- قبل از جازدن برد دستگاه، تمامی سیم هارا وارد دستگاه کنید.
- ۲- قبل از قرار دادن سیم کارت باید PINCODE آن را غیر فعال کنید.
- ۳- قبل از قرار دادن سیم کارت، حتماً از انگلیسی بودن زبان سیم کارت مطمئن شوید.
- ۴- دستگاه در جایی نصب شود که حداقل ۵۰ درصد آتن داشته باشد.
- ۵- پس از روشن کردن دستگاه جهت ثبت گارانتی و آماده به کار شدن آن، شماره موبایل رئیس باید حتماً در حافظه ای شماره ۱ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شود تا کد راه انداز از سرور به دستگاه ارسال شود و دستگاه ثبت گارانتی و راه اندازی شود.
 برای ارسال رمز از طریق سرور حتماً باید پیامک های تبلیغاتی سیم کارت باز باشد و در صورت اعتباری بودن شارژ کافی داشته باشد، در غیر این صورت رمز به دستگاه نمی رسد.
- ۶- اگر به هر دلیلی دستگاه ثبت گارانتی نشد و رمز به دستگاه نرسید جهت دریافت کد فعال ساز، نرم افزار دستگاه را در گوشی هوشمند نصب کرده و از داخل نرم افزار از قسمت دریافت کد فعال ساز اقدام نمایید.
 دستگاه باید بیش از ۳۵ سانتیمتر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد. رعایت کردن این فاصله جهت عملکرد صحیح گیرنده و خنک شدن دستگاه الزامی می باشد.
- ۷- سیم ها را به نحوی مرتب کنید که از روی آتن و برد دستگاه عبور نکند. دستگاه دارای چندین ورودی برای عبور سیم ها می باشد.
 برای عملکرد بهتر گیرنده دستگاه، آتن را تا انتهای بیرون بکشید.
- ۸- جهت آتن دهی بیشتر شبکه موبایل می توان از آتن خارجی استفاده کرد.


امکانات دستگاه

اعلام شماره زون و سنسور تحریک شده از طریق ارسال پیامک فارسی و پخش پیام صوتی فارسی	صفحه نمایشگر فارسی منوی کاربری بسیار ساده و سخنگوی فارسی پشتیبانی فرکانس 315MHz و 433MHz
کنترل دستگاه از طریق تماس، پیامک، نرم افزار، ریموت و صفحه کلید	تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت زون باسیم و زون بی سیم
ارسال کلیه گزارش ها و هشدارهای دستگاه از طریق تلگرام (به چت شخصی، گروه و کانال)	۴ بخش مستقل قابل کنترل کد کردن ریموت مستقل برای هر بخش
کنترل دستگاه در هنگام تحریک	کد کردن سنسورها در زون دلخواه هشدار ضعیف شدن باتری سنسور حرکتی H9
۲۲ حافظه ای تلفن کننده	کد کردن ۶۴ عدد سنسور بی سیم و ۲۰ عدد ریموت با نمایش ID و فرکانس
ضبط ۱۷ پیام ۳۰ ثانیه ای مستقل	مشاهده و پاک کردن ریموت ها و سنسورها به صورت دلخواه شماره گذاری ریموت ها و سنسورها
تحریک لبه ای و سطحی تلفن کننده	میزان آتنن دهی، وضعیت خط تلفن، دمای محیط، ساعت و تاریخ شمسی
۵ حالت مختلف قابل تنظیم نرمال، تاخیری، ۲۴ ساعته، دینگ دانگ و مخفی برای کلیه زونها	اتصال سنسورهای باسیم تحریک + و - نصب میکروفون خارجی در مکان دلخواه خروجی آزیر و اسپیکر مستقل
نمایش وضعیت برق شهر، ولتاژ باتری و AUX، میزان آتنن دهی، وضعیت خط تلفن، دمای محیط، ساعت و تاریخ شمسی	مدار شارژ باتری هوشمند هشدار برق شهر و ضعیف شدن باتری
ارسال نتیجه کلیه عملیات ها به رئیس از طریق پیامک فارسی	
بستن زون های آزاد با دیپ سوئیچ	

۱- چراغ های نمایشگر وضعیت:

AC-۱-۱

این چراغ نشان دهندهٔ وضعیت برق شهر است.

قرمز ثابت: برق شهر وصل است.

قرمز چشمک زن: برق شهر ضعیف است.

خاموش: برق شهر قطع می‌باشد.

BAT-۲-۱

این چراغ نشان دهندهٔ وضعیت باتری دستگاه است.

سبز ثابت: باتری کاملاً شارژ شده است.

سبز چشمک زن: باتری در حال شارژ شدن می‌باشد.

قرمز ثابت: شارژ باتری کم می‌باشد.

قرمز چشمک زن: شارژ باتری خیلی کم یا باتری خراب است.

TEL-۳-۱

روشن بودن این چراغ نشان دهندهٔ وصل بودن خط تلفن ثابت متصل به دستگاه است.

!
توجه شود که چراغ دیگری نیز روی برد دستگاه قرار دارد که اتصال خط تلفن ثابت را به صورت سخت افزاری بررسی می‌کند.

GSM-۴-۱

این چراغ نشان دهندهٔ وضعیت آتن دهی شبکه موبایل می‌باشد.

ARM-۵-۱

این چراغ در حالت فعال (ARM) به صورت ثابت روشن است و هنگامی که دستگاه در حال فعال شدن است به صورت چشمک زن می‌باشد.

!
توجه شود که این چراغ هنگامی روشن می‌شود که کلیه بخش‌های دزدگیر فعال (ARM) شده باشند.

S.ARM-۶-۱

این چراغ در حالت نیمه فعال (SEMI.ARM) به صورت ثابت روشن و هنگامی که دستگاه

در حال نیمه فعال شدن (فعال شدن یک بخش) است به صورت چشمک زن می باشد.

! توجه شود که اگر فقط یک بخش نیز فعال شده باشد این چراغ روشن می باشد.

ALARM-۷-۱

این چراغ هنگام تحریک دستگاه روشن می شود و پس از DISARM شدن دستگاه به صورت چشمک زن عمل می کند تا تحریک رویداده شده را به اطلاع کاربر برساند.

! برای پاک شدن حافظه ای ALARM کافیست دستگاه یکبار ARM و سپس DISARM شود.

Z1,Z2,...,Z8-۸-۱

این چراغ ها روی برد دستگاه قرار دارند و با تحریک هر زون (باز شدن مدار آن) چراغ زون مربوطه روشن شده و با قطع شدن تحریک خاموش می شود.

! توجه شود که این چراغ ها صرفا جهت تست مدار سخت افزاری زون ها می باشد.

۲-صفحه نمایش فارسی:

جهت سهولت در نمایش تنظیمات و مشاهده پیغام های دستگاه از یک نمایشگر LCD فارسی روی درب دستگاه استفاده شده است.

۳-صفحه کلید:

جهت ورود به منوی تنظیمات و کنترل دستگاه می توان از صفحه کلید روی درب دستگاه استفاده کرد.

۴-ترمینال های ورودی/خروجی دستگاه:

IN1-,IN2-,...,IN6-

زون های اتاء سیم دار دستگاه، قابلیت اتصال سنسور ها با تحریک منفی (-) را دارند.

! توجه شود که این زون ها به صورت NC عمل کرده و برای بستن هریک باید دیپ سوئیچ مربوطه را در وضعیت ON قرار داد.

IN7+, IN8+ - ۴-۲

زون های ۷ و ۸ با سیم دستگاه، قابلیت اتصال سنسورها با تحریک مثبت (+) را دارند.
توجه شود که این زون ها به صورت NC عمل کرده و برای بستن هریک، باید دیپ سوئیچ مربوطه را در وضعیت ON قرار داد.

INT.MIC - ۳-۴

جهت اتصال میکروفون روی درب دستگاه از این کانکتور استفاده شده است.

EXT.MIC - ۴-۴

جهت شنیدن صدای محیط در نقاطی خاص توسط میکروفون سیم دار می توان از این کانکتور استفاده کرد.

توجه شود هنگامی که میکروفون خارجی به دستگاه وصل شود میکروفون روی درب از مدار خارج می شود.

میکروفون خارجی دارای فیش 2.5mm mono قابلیت اتصال به دستگاه را دارد.

OUT1, OUT2, ..., OUT7 - ۵-۴

دستگاه F10 دارای ۷ خروجی مستقل می باشد که توسط آن ها می توان لوازم برقی مورد نیاز را کنترل کرد.

خروجی ها به وسیله‌ی رله کنترل می شوند و می توان وسایل برقی تا توان 220VAC/7A را مستقیماً به آن ها وصل کرد.

این خروجی ها قابلیت کارکرد به صورت لحظه‌ای و دائم را دارند که قابل برنامه‌ریزی می باشد.

TELEPHONE - ۶-۴

جهت اتصال خط تلفن ثابت به تلفن کننده می توان از این سوکت استفاده کرد.

+SPK GND +SIR - ۷-۴

جهت اتصال اسپیکر خارجی می توان از کانکتور SPK GND+ و جهت اتصال آژیر می توان از کانکتور SIR+ GND استفاده کرد.

۴-۸- BAT GND +AUX

جهت اتصال باتری بک آپ می توان از کانکتور GND +BAT استفاده کرد.

جهت تامین تغذیه سنسورهای باسیم می توان از کانکتور GND +AUX استفاده کرد.

مدار شارژ باتری با یک فیوز شبیه ای ۴A حفاظت شده است.

مدار تغذیه AUX با یک فیوز شبیه ای ۰.۵A حفاظت شده است.

در صورت سوختن فیوز AUX دستگاه تحریک می شود.

۵- سطح دسترسی کاربران:

دستگاه دارای ۵ رمز مستقل جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی آن می باشد.

۱- رمز رئیس (Admin):

رئیس کاربر اصلی دستگاه است که به کمک رمز خود می تواند کلیه بخش های دزدگیر را کنترل و همچنین می تواند وارد تنظیمات دستگاه شود و آن را برنامه ریزی کند. در ضمن گزارش کلیه عملیات های دستگاه به رئیس ارسال می گردد.

دستگاه می تواند حداقل ۴ رئیس داشته باشد. (حافظه ۱ تا ۱۶)

رمز همه رئیسان مشترک بوده و در حالت پیش فرض 000000 می باشد.

شماره موبایل رئیس باید در حافظه ۱ شماره ۱ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

۲- رمز مدیران (Managers):

دستگاه دارای ۴ رمز مستقل برای مدیران می باشد که توسط آن می توانند بخش خود را کنترل کنند.

مدیران با رمز خود می توانند از طریق صفحه کلید، تلفن، پیامک و نرم افزار دستگاه را کنترل کنند.

مدیران نمی توانند وارد منوی تنظیمات دستگاه شوند.

شماره موبایل مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

رمز مدیران در حالت پیش فرض 111111 و 222222 و 333333 و 444444 می باشد.
مدیر۱ مدیر۲ مدیر۳ مدیر۴

جهت تغییر هریک از رمزها به بخش تنظیمات اصلی مراجعه فرمائید.

امکانات دستگاه

سطح دسترسی	بخش ۱	بخش ۲	بخش ۳	بخش ۴	تنظیمات	رمز اولیه
رئیس	✓	✓	✓	✓	✓	000000
مدیر ۱	✗	✗	✗	✗	✓	111111
مدیر ۲	✗	✗	✗	✓	✓	222222
مدیر ۳	✗	✗	✓	✗	✗	333333
مدیر ۴	✗	✗	✗	✓	✗	444444

۶- بخش بندی دستگاه:

دستگاه دارای ۸ زون می باشد که به ۴ بخش تقسیم شده اند . بنابر این هر یک از بخش ها شامل ۲ زون می شود که می توان آن ها را توسط چهار مدیر مستقل و چهار رئیس کنترل کرد.

کلیه توضیحات فوق شامل زون های بی سیم نیز می شود.

!
رئیس کلیه بخش ها و مدیر فقط بخش مربوط به خود را می تواند کنترل کند.

!
در صورت فعلی بودن کلیه بخش ها چراگ ARM و در صورتی که برخی از بخش ها فعلی باشند چراگ S.ARM روشن می شود.

زون	زون ۱	زون ۲	زون ۳	زون ۴	زون ۵	زون ۶	زون ۷	زون ۸
بخش	بخش ۱	بخش ۲	بخش ۳	بخش ۴				

۷- انواع حالت های زون:

هر یک از زون های دزدگیر اماکن را می توان به حالت های مختلفی تنظیم کرد:

!
جهت تغییر عملکرد هر یک از زون ها به بخش تنظیمات دزدگیر اماکن مراجعه فرمائید.

۸- حالت نرمال:

چنانچه یک بخش دارای زون نرمال باشد، در صورت فعلی شدن (SEMI.ARM/ARM)

آن بخش، این زون می‌تواند تحریک شود.

۲-۷- حالت تا خیری:

چنانچه یک بخش دارای زون تا خیری باشد، در صورت فعال (SEMI.ARM/ARM) شدن آن بخش، این زون بایک تا خیر می‌تواند تحریک شود.

 زمان زون تا خیری در منوی دزدگیر اماکن قابل برنامه ریزی می‌باشد.

 از این حالت می‌توان برای غیر فعال کردن (DISARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد به طوریکه کاربر پس از ورود به محل فرصت دارد دستگاه را از طریق صفحه کلید غیر فعال (DISARM) کند.

۳-۷- حالت ۲۴ ساعته:

چنانچه یک بخش دارای زون ۲۴ ساعته باشد، در تمامی ساعات، در صورت فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) و یا غیر فعال بودن (DISARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود.

 از این زون می‌توان جهت اتصال پدال یا دتکتور اعلام حریق یا سرقت استفاده کرد.

۴-۷- حالت دینگ دانگ:

چنانچه یک بخش دارای زون دینگ دانگ باشد، در صورت فعال شدن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود و در صورت غیر فعال بودن (DISARM) آن بخش، تنها یک صدای زنگ پخش می‌شود.

 از این زون می‌توان جهت اطلاع رسانی ورود افراد ناشناس استفاده کرد.

۵-۷- حالت مخفی

چنانچه یک بخش دارای زون مخفی باشد، در صورت فعال بودن (SEMI.ARM/ARM) آن بخش، این زون می‌تواند مشابه حالت نرمال تحریک شود و در صورت غیر فعال بودن (DISARM) آن بخش نیز می‌تواند تحریک شود و بدون پخش صدای بلندگو و آذیر تنها با شماره حافظه های ۱۲۰۲ (مخفی) تماس گرفته و پیغام صوتی مربوطه پخش می‌شود.

از این زون می‌توان جهت اتصال پدال اعلام سرقت استفاده کرد.



حالت مخفی	حالت دینگ دانگ	حالت ۲۴ ساعته	حالت تأخیری	حالت نرمال	حالت	زون در وضعیت ARM
فعال	فعال	فعال	با تأخیر فعال	فعال	فعال	زون در وضعیت DISARM
حافظه ۲۱ و ۲۲ فعال فقط تماس	پخش صدای زنگ	فعال	غيرفعال	غيرفعال		

۸- تاخیر صفحه کلید:

تاخیر صفحه کلید زمانی است که کاربر در صورت فعال / نیمه فعال کردن (SEMI.ARM/ARM) دستگاه از طریق صفحه کلید فرمت دارد تا محل را ترک کند. این زمان قابل برنامه ریزی می‌باشد.

از این حالت می‌توان جهت فعال / نیمه فعال کردن (SEMI.ARM/ARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد.

جهت تغییر زمان تاخیر صفحه کلید به بخش تنظیمات دزدگیر اماکن مراجعه فرمایید.

۹- زمان زون تاخیری:

زمان زون تاخیری برای زون هایی در نظر گرفته شده که به صورت تاخیری تنظیم شده اند. زون های تاخیری پس از فعال کردن بخش مربوطه و گذشت زمان زون تاخیری وارد مدار می‌شوند، این زمان قابل برنامه ریزی می‌باشد.

از این حالت می‌توان جهت غیر فعال کردن (DISARM) دزدگیر بدون ریموت استفاده کرد به طوریکه کاربر پس از ورود به محل فرمت دارد دستگاه را از طریق صفحه کلید غیر فعال (DISARM) کند.

جهت تغییر زمان زون تاخیری به بخش تنظیمات دزدگیر اماکن مراجعه فرمایید.

۱۰- مدل تحریک تلفن کننده:

تلفن کننده پس از تحریک دزدگیر شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با تمامی شماره های موجود در دفترچه تلفن می‌کند.

۱۰- تحریک لبه (Edge):

در این حالت در صورت غیر فعال کردن (DISARM) دستگاه نیز، تلفن کننده تمام شماره های موجود در دفترچه تلفن را شماره گیری می نماید.

۱۱- تحریک سطح (Level):

در این حالت در صورت غیر فعال کردن (DISARM) دستگاه، تلفن کننده شماره گیری را متوقف می کند.

جهت تغییر مدل تحریک به بخش تنظیمات تلفن کننده مراجعه فرمائید. 

۱۲- ولتاژ باتری و خروجی AUX:

در این دستگاه ولتاژ دقیق باتری دستگاه، خروجی AUX و وضعیت برق دستگاه را می توان چک کرد.

جهت چک کردن مقادیر فوق به بخش تنظیمات اصلی دستگاه مراجعه فرمایید. 

۱۳- پیغام های صوتی دستگاه:

برای هریک از زون های بی سیم، باسیم و برای حالت مخفی می توان به صورت مستقل ۳ ثانیه صدا ضبط کرد که هنگام تحریک دستگاه برای مخاطب مورد نظر از طریق تماس پخش خواهد شد.

برای کلیه زون های بی سیم و باسیم یک پیغام پیش فرض نیز وجود دارد که زون تحریک شده را اعلام می کند.

۱۴- هشدار برق شهر:

دستگاه قابلیت اعلام وضعیت برق شهر در سه حالت وصل، قطع و ضعیف را دارد. دستگاه پیامک هشدار برق شهر را به رئیس ارسال می کند.

۱۵- هشدار ضعیف شدن باتری:

در صورت قطع برق دستگاه و ضعیف شدن باتری، پیامک هشدار ضعیف شدن باتری به رئیس ارسال می شود.

۱- ریموت:

از ریموت می‌توان صرف اجتہت کنترل دزدگیر توسط رئیس و مدیر استفاده کرد.

E	D	C	B	A	کلید ریموت
فعال کردن بخش ۳	فعال کردن بخش ۲	فعال کردن بخش ۱	غیر فعال کردن کل بخش ها	فعال کردن کل بخش ها	ریموت رئیس
-----	-----	-----	غیر فعال کردن بخش N	فعال کردن بخش N	ریموت مدیر

از طریق ریموت رئیس نمی‌توان بخش ۴ را بطور مجزا فعال کرد.

از طریق ریموت رئیس نمی‌توان یک بخش را به تنها یی غیرفعال (DISARM) کرد.

۲- صفحه کلید:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه می‌توان از صفحه کلید استفاده کرد.

۱-۱- کنترل دزدگیر:

دستور	عملیات کسری
ARM ➔ 0 0 0 0 0	فعال کردن کلیه بخش ها
DISARM ➔ 0 0 0 0 0	غیرفعال کردن کلیه بخش ها
SARM ➔ 0 0 0 0 0 ➔ DN▼ یا UP▲ ➔ ENT>	فعال کردن یک بخش
SARM ➔ NNNNNN	فعال کردن بخش N
DISARM ➔ NNNNNN	غیرفعال کردن بخش N

منتظر از NNNNNN رمز مدیر بخش N می‌باشد.


منتظر از 000000 رمز رئیس می‌باشد.

۲-۲- برنامه ریزی دستگاه:

۱-۱- جهت ورود به منوی تنظیمات دستگاه، ابتدا قفل صفحه کلید را باز کنید.

۱-۲- پس از باز کردن قفل صفحه کلید، به کمک کلید های DN▼ یا UP▲ منوی مورد نظر را انتخاب کنید.

۱-۳- به کمک کلید ENT وارد منوی مورد نظر شده و تنظیمات دلخواه را انجام دهید.



فحوه عملکرد دستگاه

دستور	عملیات برنامه ریزی
MENU ➡ 000000	باز کردن قفل صفحه کلید/ورود به منوی تنظیمات
DN▼ یا UP▲	پیمایش در منوها/تغییر
ENT>	انتخاب/وارد شدن به منوی انتخاب شده
MENU	بازگشت به منوی قبلی/نمایش اطلاعات دستگاه
CLR<	پاک کردن آخرین رقم
MENU ➡ CLR<	قفل کردن صفحه کلید

فقط رئیس می تواند قفل صفحه کلید را باز کند و وارد منوی تنظیمات شود.

پس از ورود به هر منوی به راهنمای روی صفحه نمایش دقت شود.

در منوهای انتخابی به کمک کلیدهای UP▲ یا DN▼ می توان حالت مورد نظر را تغییر داد و سپس به کمک کلید ENT آن هارا انتخاب یا ذخیره کرد.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات مراجعه فرمایید.

۳- پیامک:

جهت کنترل دزدگیر و برنامه ریزی دستگاه می توان از طریق ارسال پیامک به شماره سیم کارت داخل دستگاه، آن را کنترل و برنامه ریزی کرد. باید توجه داشت که مدیر فقط اجازه ارسال برخی از دستورات را دارد.

۳-۱- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط مدیران:

دستور	متن پیامک ارسالی
تغییر مزد دستگاه	* NNNNNN * 88 # * رمز جدید *
فعال کردن دزد گیر	* NNNNNN * 11 #
غیرفعال کردن دزد گیر	* NNNNNN * 10 #
چک کردن دزد گیر	* NNNNNN * 12 #
شارژ کردن سیم کارت	* NNNNNN * 98 # 98 الگوی اصلی شارژ
درخواست مقدار شارژ	* NNNNNN * 140 #
چک کردن وضعیت دستگاه	* NNNNNN * 00 #
فعال کردن خروجی	* NNNNNN * 21 #
غیرفعال کردن خروجی	* NNNNNN * 20 #
چک کردن خروجی	* NNNNNN * 22 #



منظور از NNNNNN رمز مدیر بخش N می باشد.
شماره موبایل مدیران لازم نیست در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.
۲- کنترل دزدگیر از طریق پیامک توسط رئیس:

دستور	متن پیامک ارسالی
تغییر رمز رئیس	* 000000 * 80 * # * رمز جدید *
تغییر رمز مدیر بخش N	* 000000 * 8N * # * رمز جدید *
فعال کردن کلیه بخش ها	* 000000 * 11 *
فعال کردن دزدگیر	* 000000 * 11 * N *
غیر فعال کردن کلیه بخش ها	* 000000 * 10 *
غیر فعال کردن بخش N	* 000000 * 10 * N *
چک کردن کلیه بخش ها	* 000000 * 12 *
چک کردن دزدگیر	* 000000 * 12 * N *
فعال کردن کلیه خروجی ها	* 000000 * 21 *
فعال کردن خروجی	* 000000 * 21 * N *
غیر فعال کردن کلیه خروجی ها	* 000000 * 20 *
غیر فعال کردن خروجی	* 000000 * 20 * N *
چک کردن کلیه خروجی ها	* 000000 * 22 *
چک کردن خروجی	* 000000 * 22 * N *
ذخیره کردن شماره تلفن	* 000000 * 66 *
چک کردن شماره تلفن	* 000000 * 55 *
پاک کردن شماره تلفن	* 000000 * 44 *
تغییر الگوی درخواست شارژ	* 000000 * 99 *
شارژ کردن سیم کارت	* 000000 * 98 *
درخواست مقدار شارژ	* 000000 * 140 *
چک کردن وضعیت دستگاه	* 000000 * 00 *



شماره موبایل رئیس باید در حافظه ای شماره ۱ تا ۴ دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.
منظور از 000000 رمز رئیس می باشد. منظور از N شماره ای بخش می باشد.

۴- نرم افزار اندروید و iOS:

کلیه عملیات های پیامکی را می توان از طریق نرم افزار نیز انجام داد.

۵- تلفن کننده:

جهت کنترل دزدگیر از راه دور می توان توسط تماس با شماره ی خط تلفن ثابت متصل به دستگاه یا شماره سیم کارت دستگاه، طبق منوی صوتی پخش شده دستگاه را کنترل نمود.

!
جهت کنترل دزدگیر از طریق تماس با تلفن کننده لازم نیست شماره ی تماس گیرنده در دفترچه تلفن دستگاه ذخیره شده باشد.

!
رئیس و مدیران می توانند با رمز های مستقل خود دستگاه را کنترل کنند.

!
هنگام وارد کردن هر کلید، در صورت پذیرفته شدن باید صدای یک بوق شنیده شود در غیر اینصورت باید کلید مورد نظر را مجدد فشار دهید تا بوق تائید شنیده شود.
برای وارد کردن کلید مربوطه، تا اتمام جمله ی پخش شده صبر کنید.

۶- کنترل دستگاه از طریق تلفن کننده هنگام تحریک:

دستگاه در هنگام تحریک شروع به ارسال پیامک و برقراری تماس با شماره های ذخیره شده در دفترچه تلفن می نماید. پس از شنیدن صدای زون تحریک شده می توان با فشردن کلید ۵ از برقراری تماس با سایر شماره ها جلوگیری کرد و در صورت نیاز وارد منوی کنترل دستگاه شد.

!
در صورت تحریک دزدگیر هنگام فعل/نیمه فعل بودن (SEMI.ARM/ARM) دستگاه با شماره های ذخیره شده در حافظه ی شماره ۱ و ۲ (مخفي) دفترچه تلفن، تماس گرفته نمی شود.

ریست اضطراری رمزها:

در صورت فراموش کردن رمزها می توان به روش زیر کلید رمزها را به حالت اولیه باز گرداند.

۱- برق و باتری دستگاه را قطع کنید و حدود ۲۰ ثانیه صبر کنید.

۲- کلید  را فشرده نگه دارید و برق و باتری دستگاه را وصل کنید. **کلید رمزها ریست شد.**

۳- پس از مشاهده عبارت رو به رو کلید را رها کنید.

!
این مدل ریست فقط رمزهای را به حالت اولیه باز می گرداند. برای بازگشت کلیه تنظیمات به حالت اولیه به بخش تنظیمات اصلی دستگاه مراجعه فرمایید.

۱- تنظیمات تلفن گننده:

۱-۱- مشاهده، ذخیره و پاک کردن شماره تلفن:

۱-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن گننده:

۱-۱-۲- انتخاب منوی دفترچه تلفن:

۱-۱-۳- انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلید های DN^v UP^Δ:

۱-۱-۴- فشردن کلید > ENT:

۱-۱-۵- با توجه به دستورات زیر عملیات مورد نیاز را انجام دهید:

عملیات	دستور
ذخیره/ویرایش شماره تلفن در حافظه	ENT> ➔ شماره تلفن ➔ ENT>
پاک کردن شماره تلفن موجود در حافظه	CLR<

⚠ در هنگام تحریک به شماره حافظه های ۱ تا ۰ ۰ فقط پیامک ارسال می شود.

⚠ در هنگام تحریک با شماره حافظه های ۱۱ تا ۲۰ فقط تماس گرفته می شود.

⚠ برای اینکه بعد از تحریک دستگاه به فردی پیامک ارسال و با وی نیز تماس گرفته شود باید شماره ای مورد نظر در هر دو جا ذخیره شود.

⚠ کلیه عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

⚠ شماره تلفن های موبایل باید با صفر وارد شوند. (مثال: ۰۹۱۲۱۳۴۲۹۹۸)

⚠ شماره تلفن های ثابت شهر محل نصب بدون کد وارد شوند. (مثال: ۱۱۱۰ ۶۶۸۴۲۸۱۱)

⚠ شماره تلفن های ثابت خارج از شهر محل نصب با کد وارد شوند. (مثال: ۰۲۱۶۶۸۴۲۸۱۱)

⚠ جهت ثبت شماره های اضطراری مثل ۱۱۰ و ۱۲۵ و ... حتماً قبل از اعداد، کاراکتر * استفاده شود. (مثال: ۰۱۱۰*)

۱-۲- تغییر کد شهر:

۱-۱-۲- ورود به منوی تنظیمات تلفن گننده:

۱-۲-۲- انتخاب منوی کد شهر:

۱-۲-۳- وارد کردن کد شهر محل نصب دستگاه:

۱-۴-۲- فشردن کلید > ENT:

⚠ اگر دستگاه در محلی خارج از تهران نصب شده است حتماً اقدام به تغییر کد شهر فرمایید.

⚠ کد شهر به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۲۱ می باشد.

⚠ کد شهر حتماً باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۲۱)

۱-۳- تغییر کد کشور:

۱-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۳-۲- انتخاب منوی کد کشور؛

۱-۳-۳- وارد کردن کد کشور محل نصب دستگاه:

۱-۳-۴- فشردن کلید **ENT** :

اگر دستگاه در محلی خارج از ایران نصب شده است حتماً اقدام به تغییر آن فرمائید.

کد کشور به صورت پیش فرض و پس از هر بار ریست کلی ۰۹۸ می باشد.

کد کشور حتماً باید با صفر وارد شود. (مثال: ۰۹۸)

۱-۴- تغییر تعداد زنگ پاسخ تلفن کننده (خط ثابت):

۱-۴-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۴-۲- انتخاب منوی تعداد زنگ پاسخ :

۱-۴-۳- انتخاب تعداد زنگ مورد نظر توسط کلید های **DN** **UP** :

۱-۴-۴- فشردن کلید **ENT** :

تعداد زنگ های تغییر یافته، برای تلفن کننده خط ثابت می باشد.

تعداد زنگ های تلفن کننده سیم کارتی به صورت پیش فرض ۲ می باشد که نمی توان آن را تغییر داد.

۱-۵- تست تماس و پیامک:

۱-۵-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده:

۱-۵-۲- انتخاب منوی تست تماس و پیامک:

۱-۵-۳- انتخاب شماره حافظه مورد نظر توسط کلید های **DN** **UP** :

۱-۵-۴- فشردن کلید **ENT** :

با انتخاب حافظه های ۱ تا ۵ به شماره‌ی مورد نظر پیامک ارسال می شود.

با انتخاب حافظه های ۱۱ تا ۲۲ با شماره‌ی مورد نظر تماس گرفته می شود.

در هنگام تست تماس می توان انتخاب کرد که تست از طریق سیم کارت دستگاه و یا خط تلفن ثابت متصل به دستگاه انجام شود.

۱-۶- تغییر الگوی چک کردن شارژ سیم کارت:

جهت اطلاع از میزان شارژ سیم کارت های اعتباری باید الگو (کد دستور العمل) مورد نظر اپراتور را در دستگاه ذخیره کرد تا در صورت نیاز اطلاع از میزان شارژ ، از طریق این الگو ، شارژ سیم کارت به اطلاع کاربر برسد . بدین منظور:

۱-۶-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱-۶-۲- انتخاب منوی الگوی گرفتن شارژ؛

۱-۶-۳- وارد کردن الگوی گرفتن شارژ؛

۱-۶-۴- فشردن کلید **ENT**؛

الگوی گرفتن شارژ به صورت پیش فرض #141*¹*^{141*} می باشد.

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۱-۷- شارژ کردن سیم کارت:

۱-۷-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱-۷-۲- انتخاب منوی شارژ کردن SIM؛

۱-۷-۳- وارد کردن کد شارژ به طور کامل همراه با دستور العمل اپراتور؛

۱-۷-۴- فشردن کلید **ENT**؛

به عنوان مثال #141*1234567890123456*¹۱۴۱*

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۱-۸- چک کردن شارژ سیم کارت:

۱-۸-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱-۸-۲- انتخاب منوی مقدار شارژ SIM؛

۱-۸-۳- فشردن کلید **ENT**؛

میزان شارژ روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

عملیات فوق را می توان از طریق ارسال پیامک یا نرم افزار نیز انجام داد.

۱-۹- تغییر مدل تحریک:

۱-۹-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱-۹-۲- انتخاب منوی مدل تحریک؛

۱-۹-۳- انتخاب مدل تحریک مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP^**؛

۱-۹-۴- فشردن کلید **<ENT>**؛

۱-۹-۵- مدل تحریک دستگاه به صورت پیش فرض حالت لبھ می باشد.

۱-۱۰- کنترل تلفن کننده سیم کارتی:

۱-۱۰-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱-۱۰-۲- انتخاب منوی کنترل شبکه **GSM**؛

۱-۱۰-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP^**؛

۱-۱۰-۴- فشردن کلید **<ENT>**؛

۱-۱۱- در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم کارتی، دستگاه قابلیت ارسال و دریافت هیچ پیامک و تماسی از طریق سیم کارت را ندارد.

۱-۱۲- در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده سیم کارتی، دستگاه قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و سریال دستگاه را ندارد.

۱-۱۳- کنترل تلفن کننده خط ثابت:

۱-۱۳-۱- ورود به منوی تنظیمات تلفن کننده؛

۱-۱۳-۲- انتخاب منوی کنترل خط تلفن؛

۱-۱۳-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP^**؛

۱-۱۳-۴- فشردن کلید **<ENT>**؛

۱-۱۴- در صورت غیرفعال کردن تلفن کننده خط ثابت، دستگاه قابلیت برقراری هیچ گونه تماسی از طریق خط تلفن ثابت را ندارد.

۲- تنظیمات تجهیزات بی سیم:

۱-۱- کد کردن ریموت:

۱-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۱-۱-۲- انتخاب منوی کد کردن ریموت؛

۱-۱-۳- فشرده نگه داشتن یکی از کلیدهای ریموت؛

۱-۱-۴- انتخاب بخش مورد نظر توسط کلیدهای  ؛

۱-۱-۵- فشردن کلید ؛

 ریموت را در فاصله نزدیک دستگاه فشرده نگه دارید.

 برای هر بخش (مدیر) یا همه بخش‌ها (رئیس) به طور مستقل می‌توان به

تعداد مورد نیاز ریموت کد کرد.

 جهت اطلاع از تفاوت کارکرد ریموت مدیران (یک بخش) و ریموت رئیس (همه بخش‌ها) به بخش نحوه عملکرد دستگاه قسمت ریموت مراجعه فرمایید.

 دستگاه قابلیت کارکرد با ریموت‌های فرکانس 315MHz و 433MHz را دارد.

 دستگاه قابلیت کد کردن ۰۰ عدد ریموت متفاوت را دارد که به ترتیب کد شدن شماره گذاری می‌شوند.

۲-۲- مشاهده و پاک کردن ریموت:

۱-۲-۱- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛

۱-۲-۲- انتخاب منوی پاک کردن ریموت؛

۱-۲-۳- انتخاب ریموت مورد نظر توسط کلیدهای  ؛


۱-۲-۴- فشردن کلید ؛

۳- کد کردن سنسور:

جهت کد کردن کلیدی سنسورهای بی سیم ابتدا از چیدمان جامپرها مطمئن شوید و سپس طبق دستور العمل زیر عمل کنید. بدین منظور باید جامپرهای سری D فقط D0

در وضعیت LOW باشد و باقی Dها خالی باشند.

و سری A0 تا A7 حتماً به دلخواه چیده شود و خالی نماند.



A8	A9	A10	A11
D3	D2	D1	D0

- ۱-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛
- ۲-۳-۲- انتخاب منوی کد کردن سنسور؛
- ۲-۳-۳- انتخاب زون مورد نظر توسط کلید های **DN** **UP** :
- ۲-۳-۴- فشردن کلید **ENT** :
- ۲-۳-۵- فشرده نگه داشتن کلید تست سنسور (تحریک سنسور) مورد نظر؛
 - !
سنسور را در فاصله‌ی تزدیک دستگاه نگه دارید.
- !
برای کد کردن کلیه تجهیزات بی سیم شامل مگنت، شوک سنسور، چشم(رادار)، دتکتور و ... نیز باید از منوی کد کردن سنسور استفاده کرد.
- !
سنسورها به ترتیب کد شدن شماره گذاری می شوند.
- !
کلیه سنسور هایی که در فرکانس 433MHz و 315MHz کار می کنند قابلیت کد شدن با دستگاه را دارند.
- !
انتخاب زون کد شدن سنسور ها به صورت منوی می باشد و به چیدمان جامپر ها وابسته نمی باشد.
- !
دستگاه قابلیت کد کردن ۶۴ عدد سنسور مجزا را دارد که برای کد کردن تعداد نامحدود باید جامپر های قسمت (A0~A7)(D0~D3) را مطابق یکی از وسیله های کد شده قرار داد.
- ۴-۱- مشاهده و پاک کردن سنسور:
- ۱-۴-۱- ورود به منوی تنظیمات تجهیزات بی سیم؛
- ۱-۴-۲- انتخاب منوی پاک کردن سنسور؛
- ۲-۴-۳- انتخاب سنسور مورد نظر توسط کلید های **DN** **UP** :
- ۲-۴-۴- فشردن کلید **CLR** :

۳- تنظیمات دزدگیر اماکن:

۳-۱- تغییر خروجی صدای تحریک:

در صورت تحریک هریک از بخش های فعل شده خروجی بلندگو و آزیر دستگاه فعال می شود که برای تغییر خروجی صدای تحریک باید طبق دستور زیر عمل کرد:

۳-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۱-۲- انتخاب منوی صدای تحریک؛

۱-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DNV** **UPA** :

۱-۴- فشردن کلید **ENT** :

!
خروجی صدای تحریک قابل برنامه ریزی به آذیر، اسپیکر خارجی یا هردو می باشد.

۲-۱- تغییر زمان صدای تحریک:

۱-۲-۳- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۲-۲-۳- انتخاب منوی زمان صدای تحریک؛

۲-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های **DNV** **UPA** :

۲-۴- فشردن کلید **ENT** :

!
توجه شود که این زمان، برای آذیر و اسپیکر خارجی(هردو) اعمال خواهد شد.

!
زمان صدای تحریک از ۲ تا ۷ دقیقه قابل برنامه ریزی می باشد.

۳-۱- تغییر خروجی صدای قفل و باز:

در هنگام فعال/غیر فعال کردن (DISARM/ARM) دستگاه صدایی شنیده می شود

که برای تغییر آن باید طبق زیر عمل کرد:

۱-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛

۱-۳-۲- انتخاب منوی صدای قفل و باز؛

۱-۳-۳- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **DNV** **UPA** :

۱-۳-۴- فشردن کلید **ENT** :

!
خروجی صدای قفل و باز قابل برنامه ریزی به آذیر، اسپیکر خارجی، اسپیکر داخلی و یا ترکیب خاصی از آن ها می باشد.

۳-۴-۳- تغییر نوع زون ها:

- ۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۲- انتخاب منوی تغییر نوع زون ها؛

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۴-۳- انتخاب زون مورد نظر توسط کلید های **ENT** :

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۴-۴- فشردن کلید **ENT** :

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۴-۵- انتخاب حالت مورد نظر توسط کلید های **ENT** :

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۴-۶- فشردن کلید **ENT** :

توجه شود که تغییرات در نوع یک زون، شامل زون بی سیم و باسیم می باشد.

جهت اطلاع از حالت های مختلف زون ها به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۳-۵- تغییر زمان تأخیر صفحه کلید:

- ۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۲- انتخاب منوی زمان تأخیر صفحه کلید؛

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۵-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های **ENT** :

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۵-۴- فشردن کلید **ENT** :

جهت اطلاع از کاربرد زمان تأخیر صفحه کلید به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۳-۶- تغییر زمان زون تأخیری:

- ۱- ورود به منوی تنظیمات دزدگیر اماکن؛
- ۲- انتخاب منوی زمان زون تأخیری؛

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۶-۳- انتخاب زمان مورد نظر توسط کلید های **ENT** :

؛ **DN▼ UP▲** ۳-۶-۴- فشردن کلید **ENT** :

جهت اطلاع از کاربرد زمان زون تأخیری به بخش امکانات دستگاه مراجعه فرمایید.

۴- تنظیمات اصلی دستگاه:

۴-۱- تنظیم ساعت و تاریخ:

۴-۱-۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه:

۴-۱-۲- انتخاب منوی ساعت و تاریخ:

۴-۱-۳- وارد کردن ساعت و تاریخ:

۴-۱-۴- فشردن کلید **ENT**:

توجه داشته باشید که تاریخ باید به صورت شمسی وارد شود.

۴-۲- تغییر رمزها:

۴-۲-۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه:

۴-۲-۲- انتخاب منوی تغییر رمز:

۴-۲-۳- انتخاب رمز موردنظر توسط کلید های **DN▼ UP▲**:

۴-۲-۴- فشردن کلید **ENT**:

۴-۲-۵- وارد کردن رمز جدید:

۴-۲-۶- فشردن کلید **ENT**:

۴-۲-۷- وارد کردن مجدد رمز جدید:

۴-۲-۸- فشردن کلید **ENT**:

توجه داشته باشید حتماً ۶ کاراکتر و فقط شامل عدد باشد.

کلیه رمزها باید مستقل از یکدیگر باشند.

نتیجهٔ عملیات از طریق ارسال پیامک به اطلاع رئیس می‌رسد.

۴-۳- ریست کلی:

۴-۳-۱- ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه:

۴-۳-۲- انتخاب منوی ریست کلی:

۴-۳-۳- فشردن کلید **ENT**:

۴-۳-۴- فشردن کلید **ENT**:

پس از ریست شدن، دستگاه به صورت خودکار مجدد راه اندازی می‌شود.

۴-۴-چک کردن سریال دستگاه:

۱-۴-۱-ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۴-۲-انتخاب منوی سریال دستگاه؛

۳-۴-۳-فشردن کلید <ENT>;

۴-۵-چک کردن وضعیت دستگاه:

۱-۵-۱-ورود به منوی تنظیمات اصلی دستگاه؛

۲-۵-۲-انتخاب منوی وضعیت دستگاه؛

۳-۵-۳-فشردن کلید <ENT>;

در این منو می توان ولتاژ باتری و خروجی AUX و وضعیت برق را بررسی کرد.

۵-تنظیمات صوتی:

۱-۵-ضبط کردن صدا:

۱-۵-۱-ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۱-۵-۲-انتخاب منوی ضبط کردن صدا؛

۱-۵-۳-انتخاب صدای مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP▲**؛

۱-۵-۴-فشردن کلید <ENT>;

۱-۵-۵-ضبط پیغام تا ۰ ۳ ثانیه؛

۱-۵-۶-۶-فشردن کلید <ENT>;

حداکثر زمان قابل ضبط ۰ ۳ ثانیه می باشد که می توان قبل از آن، ضبط کردن صدara متوقف کرد.

برای هریک از زون های بی سیم، باسیم و برای حالت مخفی می توان به صورت مستقل حداکثر ۰ ۳ ثانیه صدا ضبط کرد.

۲-۵-چک کردن صدا:

۱-۵-۱-ورود به منوی تنظیمات صوتی؛

۲-۵-۲-انتخاب منوی چک کردن صدا؛

۲-۵-۳-انتخاب صدای مورد نظر توسط کلید های **DN▼ UP▲**؛

۲-۵-۴-فشردن کلید <ENT>;

۶- تنظیمات کارهای اتوماتیک:

- ۱- کنترل پیامک قفل و باز
- ۲- گزارش تلگرام
- ۳- هشدار قطع آتن
- ۴- هشدار قطع تلفن
- ۵- هشدار شارژ باتری
- ۶- هشدار برق شهر

⚠ کلیه کارهای اتوماتیک مربوط به دستگاه را می‌توان از منوی تنظیمات کارهای اتوماتیک فعال یا غیر فعال نمود.

۷- تنظیمات خروجی ها:

⚠ فقط دستگاه های F10 فایروال دارای این قابلیت می‌باشد.

دستگاه های F10 فایروال دارای ۷ رله می‌باشند که با آن ها می‌توان تجهیزات برقی مختلفی را به صورت دائم و لحظه‌ای کنترل کرد.
این حالت ها از داخل منوی تنظیمات خروجی ها قابل تنظیم می‌باشد.

۱- حالت دائم:

در این حالت از زمانی که دستگاه دستور فعال شدن خروجی مربوطه را دریافت می‌کند روشن شده و تا زمان دریافت دستور غیر فعال شدن همان خروجی از طریق کاربر، فعال خواهد بود.

۲- حالت لحظه‌ای:

در این حالت خروجی مربوطه بر حسب زمان تعیین شده در تنظیمات دستگاه (بازه زمانی ۰.۷ ثانیه تا ۹۰ دقیقه) از زمان دریافت دستور فعال شدن از طرف کاربر، روشن شده و پس از سپری کردن زمان مشخص شده به طور خودکار خاموش می‌شود.



www.FirewallAlarm.ir